

# MASCHIO

# H



## ROTARY TILLER 30 + 60 HP

Paddy field H rotary tiller is designed to work both in wet conditions and on very hard dry soils.

### Standard Equipments

- Multi speed gearbox for 540 r.p.m. P.T.O.
- Disc slip clutch
- Side gear transmission
- "Duo-Gone" waterlight seals
- Universal three point hitch: cat. I and II
- Adjustable lower links

মোটরী টিলার: ৩০-৬০ হর্স পাওয়ার এর ক্ষেত্রে ব্যবহৃত।

পানির জলিত ক্ষেত্রে ব্যবহারের উপযোগী এই মোটরী টিলার এমনভাবে ডিজাইন করা হয়েছে, যা বর্ষা এবং শুষ্ক ও খুব শক্ত জমির জন্য ব্যবহারের উপযোগী।

### স্বার্থক বৈশিষ্ট্য সমূহ:

- অধুনা গতি বা স্থলন সমন্বিত ডিজার বক্স।
- পিচ সম্পন্ন ডিস্ক স্লাম্প।
- পাইল ডিজার ট্রান্সমিশন।
- দুই সোপ বিশিষ্ট ডিউন-গোপ পানি সিলেক্ট সিস্টেম।
- সার্বজনীন ও পয়েন্ট ফ্রি কনস্ট্রাকশন: অটোম্যাটিক ১ এবং ২ ইঞ্চি হাফেল।
- বিভিন্ন পরিবর্তনকৃত অবস্থায় বাসে ব্যবহারের লক্ষ্যে সমন্বিত লোয়ার লিংক।

# MOD. H

H series has a sturdy construction, it is equipped with a heavy duty drive-line to ensure durability and to grant the performance of higher HP models.

এই এইচ-সিরিজের এমন একটি মজবুত গঠন আছে, যা অধিক শক্তি সম্পন্ন কার্যের ক্ষেত্রে দীর্ঘস্থায়ী এবং উচ্চ অর্শ ক্ষমতাসম্পন্ন ট্রাক্টরের সাথে ব্যবহারের উপযোগী।



Multi-speed gearbox  
বহুমুখী গতি বা ঘূর্ণন সম্পন্ন গিয়ার বক্স



Pressed Steel plate three point hitch, cat. I and II  
হাল্প তুচ্ছ স্টিল প্লেটের ৩-পয়েন্ট এর হিচ, ক্যাটাগরি ১ এবং ২ উভয় প্রকার।







**Heavy duty rotor hub with high oil capacity reservoir**  
 উচ্চ ক্ষমতা সম্পন্ন ওয়েটার হাবের ও অধিক তেল ধারণা ক্ষমতা রয়েছে।



**Side drive with surface hardened gears**  
 পৃষ্ঠকঠিন গতিচক্র সমন্বিত ড্রাইভ।



**Long life taper roller bearings**  
 দীর্ঘজীবিত ট্যাপার রোলার বাল্বিং।

















**Special duo-cone watertight double sealing system**  
 বিশেষায়িত দুই কোণ বিশিষ্ট পলি ওয়েটার ডবল সিলিং সিস্টেম।



**Heavy duty PTO shaft with 4 disc slip clutch**  
 অধিক ক্ষমতাসম্পন্ন ৪টি ডিস্ক স্লিপ ক্লাচ যুক্ত ভারী শাফট।



5-40 rpm		rpm	MODEL									
16-20	172	172		kW	HP	cm/inch	cm/inch	cm/inch		nr.	Kg/lbs*	
	16-20	172	H - 125	22 - 44	30 - 60	125/40	137/54	62/24		63/25	36	280/616
	17-19	190	H - 145	26 - 44	35 - 60	145/57	157/62	72/28		73/29	42	302/664
	19-17	241	H - 165	30 - 44	40 - 60	165/65	177/70	82/32		83/33	48	324/713
	20-16	269	H - 185	33 - 44	45 - 60	185/73	197/78	92/36		93/37	54	346/751
			H - 205	37 - 44	50 - 60	205/81	217/85	102/40		103/41	60	368/809

\* Weight with skids

Cutting depth 18 cm / 7 1/8 inch

# MASCHIO GASPARDO

## insieme si vince

COMPANY WITH QUALITY MANAGEMENT  
SYSTEM CERTIFIED BY DNV  
ISO 9001:2008

MASCHIO GASPARDO S.p.A.

Registered Office  
Via Marotta, 73  
35011 Campodarsego - Padova - Italy  
Tel. +39 049 9289810 - Fax +39 049 9289901

e-mail: info@maschio.it  
http://www.maschio.net

Production plant  
Via Mussens, 7  
I-33075 Norsano al Tagliamento (PN) Italy  
Tel. +39 0434 695410 - Fax +39 0434 695425

DEALER: